



















ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

RODZAJ	STOLARKA DRZWIOWA DO RENOWACJI							DRZWI WIATROŁAPU	DRZWI TYPOWE I OKIENKO PODAWCZE TYPOWE - DO MALOWANIA	
OZNACZENIE	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	DN-1	D	OP
SCHEMAT										
WYMIARY OTWORU										
SZEROKOŚĆ OTWORU S [cm]	94	94	100	80	135	80	135	80	90 - 100	94
WYSOKOŚĆ OTWORU H [cm]	200,5	200,5	228	228	228	217	198	225	205	56
PIWNICA	3							1	3	
PARTER		7					1		6	
I PIĘTRO			3	1	2				2	1
PODDASZE						3			3	
RAZEM SZTUK	3	7	3	1	2	3	1	1	14	1
UWAGI:	DRZWI DREWNIANE PLYCINOWE - STOLARKA ISTNIEJĄCA DO RENOWACJI WRAZ Z OŚCIEŻNICAMI I OBRAMIENIAMI - WG OPISU							- DRZWI DREWNIANE ISTNIEJĄCE DO RENOWACJI WG OPISU - WYMIANA ZAGRZEBIONEJ OŚCIEŻNICY NA NOWĄ - DREWNO PORĄŻONE GRZYBAMI I MALOWANIA WRAZ Z NALEŻY USUNĄĆ Z BUDOWY I SPALIĆ - SZKLENIE SZKŁEM BEZPIECZNYM - W DRZWIACH ZAMONTOWAĆ ZAMEK Z ATESTEM	DRZWI TYPOWE GŁADKIE DREWNIANE ORAZ 1 STALOWE PPOŻ. - DO DROBNYCH UZUPEŁNIEŃ I MALOWANIA WRAZ Z METALOWYMI OŚCIEŻNICAMI	ISTNIEJĄCE OKIENKO PODAWCZE